


FERMEUSE DE CAISSES

FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

T 55



Dérouleurs de ruban adhesif de haute qualité



Butée de la tête supérieure meilleure éfficacité



Système de guidage parallèle fiable









FERMEUSE DE CAISSES FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

Réglage entièrement automatique de la largeur et de la hauteur. Opération simple et facile. Prévue pour la fermeture de Caisses Carton de dimensions différentes.

Modèles de base

La T-55 et la T-55 Maxi. Ces deux modèles sont disponibles avec des colonnes hautes pour des cartons très hauts. Grâce au principe modulaire de toutes les machines SOCO SYSTEM, il y a toute une gamme de combinaisons différentes de modèles qui conviennent aux demandes particulières.

Postes d'emballage flexibles

La T-55 est idéale grâce à son réglage automatique de largeur et de hauteur, sur les lignes de conditionnement, où les dimensions de Caisses Carton varient, telles que par exemple, dans les départements d'expédition des entrepôts.

Deux opérateurs peuvent travailler en même temps sur chaque côté de la table de remplissage. La T-55 peut être utilisée comme une machine autoréglable entièrement automatique si, au préalable, les rabats supérieurs de la Caisse Carton, ont été fermés par un onglet.

T-55

Dérouleurs

La flasque de serrage du mandrin du rouleau d'adhésif permet son remplacement facile et rapide, et en même temps, procure une parfaite stabilité de celui-ci pendant la fermeture de la Caisse Carton. Trois types de dérouleurs peuvent être utilisés pour les machines à fermer les Caisses Cartons de la série T-55:

- Dérouleur de 30 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 25-30 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm.
- Dérouleur de 50 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 38-50 mm. La longueur de la patte de retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.
- Dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM sont munis d'un frein de mandrin réglable, un mandrin réglable de rouleau d'adhésif un applicateur à double rouleau, un protège-couteau, etc. Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un systéme d'alarme pour contrôler la fermeture.

T-55	5-5-	7 / 5 - 8 - 7	7	T-55 Maxi	T-55 Maxi 7-5-7/7-8-7									
		F			<u> </u>									
					Î _A									
	K		900	k 01	 ≯	× ×								
	910			91	0 1110									
	∟ Ha	uteur de la	table de travail n	nax./min.	/min. * 30 mm de sol à la bâti									
1		. 920 . 820	Max. 820 Min. 720	Max. 72 Min. 62			Max. 520 Min. 420*							
A	9	•	8	7	6		5							
D	onnées	Dimension	s de carton*		Longeur de	Largeur de	Сара-							

<u> </u>		Ш	, Ц , Ц						fermeture.									
Données Modèle	Dimensions de carton*					Longeur de la patte de retour		Largeur de dérouleur 25-30 38-50 50-75			Guides d'entraînement 50 80 50 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		Dimensions de la machine emballée			Poids KG.		
T-55 5 - 5 - 7	Max. Min.	σ.	510 95	510 85						Max. 16/min.					1440	950	1440	165
T-55 5 - 8 - 7	Max. Min.	8	510 95	810 75						Max. 16/min.					1440	950	1440	165
T-55 Maxi 7 - 5 - 7	Max. Min.	00	720 150	510 115						Max. 16/min.					1440	1170	1440	170
T-55 Maxi 7 - 8 - 7	Max. Min.	8	720 150	810 220						Max. 16/min.					1440	1170	1440	170
General	Equipment électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz ou 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres specifications disponibles à demande				Dimensions de rouleaux de ruban adhésif: 75 Max. 385				BAR Max. 4-5 l à 6 bar par carton									



Option

Toutes les dimensions sont en mm.

* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse.

